

xblade

3 YEARS WARRANTY



EN

Wall/ceiling waterproof (IP54) light fittings, equipped with power LEDs, with very narrow, blade type, light distribution. Housing of die-cast aluminum, electrostatically painted. Round transparent polycarbonate lens with very narrow optical, luminous blade type. Constant current LED driver included. Mains cable 3x0,5 mm², length 0,5m.

Range of applications

Decorative interior and exterior lighting.

RO

Aplice/plafoniere etanșe (IP54), echipate cu LED-uri de putere, cu distribuție unghiulară foarte îngustă, tip lamă. Corp din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic. Lentilă circulară din policarbonat transparent cu optică foarte îngustă, tip lamă de lumină. Alimentator în curent constant inclus. Cablu de alimentare la rețea 3x0,5 mm², cu lungimea de 0,5m.

Aplicații

Iluminatul decorativ de interior și exterior.

IT

Applique/plafoniere stagne (IP54), equipaggiate con LED di potenza, con distribuzione della luce angolare molto stretta, tipo lama di luce. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Lente circolare in policarbonato trasparente con ottica molto stretta, tipo lama di luce. Alimentatore a corrente costante incluso. Cavo di alimentazione, 3x0,5 mm², con una lunghezza di 0,5m.

Campi di applicazione



Illuminazione decorativa per interni ed esterni.



BD01

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
BD01WW MWH	MWH	POWER LED CREE	7W	220-240V AC	Included	429 lm	286 lm	3000K	80	360°	0.92 kg
BD01WW MBK	MBK	POWER LED CREE	7W	220-240V AC	Included	429 lm	286 lm	3000K	80	360°	0.92 kg