

# 35089

## BONDI 1



### Общая информация

Артикул	35089
Штрих-код	9002759350895
Тип	потолочные вентиляторы &

### Размеры

Диаметр изделия (мм)	1220
Высота изделия (мм)	334
Высота навеса (мм)	58
Диаметр навеса (мм)	150
Вес нетто	6,9 Kilogram
Gross Weight	7 Kilogram
Single-Box Height (in mm)	325
Single-Box Length (in mm)	560
Single-Box Depth (in mm)	298

### Вентилятор

Motor Type	AC
Motor dimension in MM (Ø x H)	172X14
Motor Wattage	52
Adjustable Canopy	15°
Blade pitch in degree	9,5°
Blade Quantity	4
Степень защиты	IP20
Напряжение сети	220-240V, 50Hz

# 35089

## BONDI 1

### Функции

Функция

дпульт ДУ в компл  
ССТ  
3-шага ССТ  
обратимый  
3 скорости

### Материал & Цвет

Blade Material	ABS, UV Resistant
Blade Colour (1)	алюминий брашированный
Canopy Material	ABS, UV Resistant
Canopy Colour	алюминий брашированный
Материал корпуса	АБС-пластик, устойчивый к ультрафиолетов
Цвет корпуса	белый матовый
Материал плафона/абажура	акрил
Цвет плафона/абажура	молочный

### Performance

Wattage by air movement (3)	50
RPM (3)	235
Air Movement м3/Hr (3)	12966







### Источник света

Тип источника осв-я (1)	LED
Макс. мощность (1)	1X20W
Lumen Complete	1936
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE
Suitable for LM EEI	A++ - A

### Энергоэффективность

Maximum fan flow rate (F) in м <sup>3</sup> /min	216,10
Fan power input (P) in W	50,23
Service value (SV) in (м <sup>3</sup> /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,302
Fan sound power level (LWA) in db(A)	51,8
Maximum air velocity (c) in m/s	3,26

# 35089 BONDI 1

					
52 W	12966 m <sup>3</sup> /h	3 speed 2h 4h 8h	15°	1X20 W	