LED-EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P1“ SCHWENKBAR
RECESSED LED SPOT ‚VASCELLO P1‘ MOVEABLE
PROJECTEUR ENCASTRÉ DEL « VASCELLO P1 » PIVOTANT

LED

silber silver *argent*

Aluminium, weiß / silber / schwarz
Lieferung ohne Treiber, Treiber separat bestellen
Cast aluminium, white / silver / black
Delivery without driver, driver sold separately
Aluminium, blanc / argent / noir
Livraison sans pilote, commander le pilote à part

Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* . . . . . 34,6 V
Betriebsstrom Operating current *Courant de fonctionnement* . . . . . 200 mA

Farbe Colour *Couleur*	Typ Type *Type*	Art. Nr.
weiß white *blanc*	2.700 K / 713 lm	61629
weiß white *blanc*	3.000 K / 730 lm	61631
weiß white *blanc*	4.000 K / 769 lm	61632
silber silver *argent*	2.700 K / 713 lm	61633
silber silver *argent*	3.000 K / 730 lm	61634
silber silver *argent*	4.000 K / 769 lm	61635
schwarz black *noir*	2.700 K / 713 lm	61636
schwarz black *noir*	3.000 K / 730 lm	61637
schwarz black *noir*	4.000 K / 769 lm	61638

LED 7 W | CRI >80 | IP20 | 84x84 | 70
30° | 0,27 kg | SDCM 3 | 50.000 h | > 50.000



LED-EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P2“ SCHWENKBAR
RECESSED LED SPOT ‚VASCELLO P2‘ MOVEBALE
PROJECTEUR ENCASTRÉ DEL « VASCELLO P2 » PIVOTANT

LED

silber silver *argent*

Aluminium, weiß / silber / schwarz
Lieferung ohne Treiber, zwei Treiber separat bestellen
Cast aluminium, white / silver / black
Delivery without driver, two drivers sold separately
Aluminium, blanc / argent / noir
Livraison sans pilote, commander deux pilotes à part

Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* . . . .2x34,6 V
Betriebsstrom Operating current *Courant de fonctionnement* . . . . . 2x200 mA

Farbe Colour *Couleur*	Typ Type *Type*	Art. Nr.
weiß white *blanc*	2.700 K / 2x713 lm	61639
weiß white *blanc*	3.000 K / 2x730 lm	61641
weiß white *blanc*	4.000 K / 2x769 lm	61642
silber silver *argent*	2.700 K / 2x713 lm	61643
silber silver *argent*	3.000 K / 2x730 lm	61644
silber silver *argent*	4.000 K / 2x769 lm	61645
schwarz black *noir*	2.700 K / 2x713 lm	61646
schwarz black *noir*	3.000 K / 2x730 lm	61647
schwarz black *noir*	4.000 K / 2x769 lm	61648

LED 2x7 W | CRI >80 | IP20 | 154x84 | 70
30° | 0,46 kg | SDCM 3 | 50.000 h | > 50.000