

LED-EINBAUSTRALER „VASCELLO G3“ SCHWENKBAR
 RECESSED LED SPOT „VASCELLO G3“ MOVEABLE
 PROJECTEUR ENCASTRÉ DEL « VASCELLO G3 » PIVOTANT



Aluminium, weiß / silber / schwarz

Lieferung ohne Treiber drei Treiber separat bestellen

Cast aluminium, white / silver / black

Delivery without driver, three drivers sold separately

Aluminium, blanc / argent / noir

Livraison sans pilote, commander trois pilotes à part

Betriebsspannung Operating voltage Tension de fonctionnement3x34,6 V

Betriebsstrom Operating current Courant de fonctionnement3x600 mA

Farbe Colour Couleur	Typ Type Type	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	2.700 K / 3x2.356 lm	61679
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	3.000 K / 3x2.541 lm	61681
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	4.000 K / 3x2.688 lm	61682
<input checked="" type="checkbox"/> silber silver argent	2.700 K / 3x2.356 lm	61683
<input checked="" type="checkbox"/> silber silver argent	3.000 K / 3x2.541 lm	61684
<input checked="" type="checkbox"/> silber silver argent	4.000 K / 3x2.688 lm	61685
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz black noir	2.700 K / 3x2.356 lm	61686
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz black noir	3.000 K / 3x2.541 lm	61687
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz black noir	4.000 K / 3x2.688 lm	61688

LED	CRI	IP20	387x130	80	44°	2,26 kg	SDCM	50.000 h	DALI	
3x19 W	>80			99 H						L 416
										B 150

TREIBEREMPFEHLUNG DRIVER RECOMMENDATION RECOMMANDATION PILOTE

Dimmbar dimmable graduable	Art. Nr.
26 W nein no non	61689
30 W Triac Triac Triac	61691
32 W DALI	69257

Betriebsspannung Operating voltage Tension de fonctionnement . . .220–240 V

Ausgangsstrom Output current courant de sortie 600 mA

Schutzart IP Code Classe de protection IP20

Weitere Informationen: siehe Kapitel 9.1 „Treiber“

Further informations: see chapter 9.1 „Driver“

Pour plus d'informations, voir chapitre 9.1 „Pilote“