




Un MUST have de la iluminación exterior! Aplique LED fabricado en ABS y difusor de policarbonato transparente. La fuente de iluminación es SMD LED 4W y luz cálida, driver incluido. Este aplique moderno con haz de luz en la parte inferior es ideal para la iluminación de terrazas, jardines y zonas de paso exteriores. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.



Características generales

| | |
|----------|-----------|
| Fijación | Pared |
| Clase | II |
| IP | 65 |
| Voltaje | 220V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| Potencia | 4W |
| IK | 10 |

Material

| | |
|-------------------|-----|
| Cuerpo/Estructura | ABS |
| Difusor | PC |

Acabados

| | |
|-------------------|--------------|
| Cuerpo/Estructura | Gris Oscuro |
| Difusor | Transparente |

Características lumínicas

| | |
|--------------------------|------------|
| Fuente de luz incluida | Si |
| Temperatura | 3000K |
| | |
| LM | 240lm |
| CRI | >80 |
| Simetría del flujo | ASIMETRICO |
| Orientación de la luz | Ambiental |
| Clasificación energética | G |

Equipo eléctrico

| | |
|-----------------|----|
| Necesita Driver | Si |
| Driver incluido | Si |

Descarga de archivos

| | |
|----------------------|-------------|
| Documentos generales | Descargar > |
| 2D / 3D | Descargar > |
| BIM | Descargar > |