



ПЗВ 2Р 40А 100mA А

CE240J

#### Архітектура

Кількість полюсів	2 P
-------------------	-----

#### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Частота	50 Hz

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4000 V

#### Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	100 mA
Номинальний струм	40 A
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	0,25 kA
Потужність відключення та замикання	1,5 kA
Умовний номінальний струм короткого замикання відповідно до EN 61008-1	6 kA

#### Електричний струм/ температура

Номинальний струм при -15°C	40 A
Номинальний струм 20 °C	40 A
Номинальний струм 30 °C	40 A
Номинальний струм при 35°C	40 A
Номинальний струм 40 °C	40 A
Номинальний струм 45 °C	38 A
Номинальний струм 50 °C	37 A
Номинальний струм 55 °C	34 A
Номинальний струм 60 °C	30 A
Номинальний струм 65 °C	26 A
Номинальний струм 70 °C	21 A

**Потужність**

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3,2 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	1,7 W

**Відключення**

Захист від помилкових спрацювань	ні
Короткочасна затримка відключення	ні

**Витривалість**

Електрична тривалість кількості циклів в	2000
Кількість механічних процесів в	4000

**Розміри**

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35 mm
Конструкційний розмір (DIN 43880)	1

**Монтаж**

Момент затяжки	2,8 Нм
Тип верхньої клемми для модульних пристроїв в	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Тип зажиму нижньої клемми для модульних пристроїв в	ні
Нижнє відключення для модульних пристроїв в	ні

**Відключення**

Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	16 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання при нерухомому проводі	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 16 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	1 / 16 mm <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

**Стандарти**

Стандартний текст	IEC 61008-1, EN 61008-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Захисне виконання IP	IP20
Тип диференційного захисту	A

**Умови використання**

---

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------

---

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
--	--

---

Висота	2000 m
--------	--------

---

Температура зберігання / транспортування	-55...70 °C
--	-------------

---