



Щит Univers IP44/II 650x1050x161мм 192мод.(4x48)

FWB44S

Архітектура

Тип монтажу	Внутрішня/зовнішня/наполовину втоплена проводка
-------------	---

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
Кількість замків в дверях	1

Матеріали

Вага міді в виробі	0,162 kg
Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Листова сталь

Розміри

Глибина встановленого виробу	161 mm
Внутрішня глибина	161 mm
Висота встановленого виробу	650 mm
Ширина встановленого виробу	1050 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	16
---------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щитах	16
Кількість секцій в щитах	4
Кількість рядів в	16
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Клас захисту IK від механічних ударів	09
Захисне виконання IP	IP44
Клас захисту	Клас захисту II