



FWB72S

Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 168мод.(2x84)

Архітектура

| | |
|-------------|--|
| Тип монтажу | Внутрішня/зовнішня/наполовину втплена проводка |
|-------------|--|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 125 А |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Тип закривання дверей | Відкидна ручка з затискним пристроєм |
| Кількість замків в дверей | 1 |

Матеріали

| | |
|--------------------|------------------|
| Вага міді в виробі | 0,081 kg |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Листова сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Глибина встановленого виробу | 161 mm |
| Внутрішня глибина | 161 mm |
| Висота встановленого виробу | 1100 mm |
| Ширина встановленого виробу | 550 mm |
| Ширина в модулях | 12 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 2 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Підключення

| | |
|---------------------------|---|
| Кількість входних кабелів | 8 |
|---------------------------|---|

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів щита | 14 |
| Кількість секцій щита | 2 |
| Кількість рядів | 14 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 09 |
| Захисне виконання ІР | ІР44 |
| Клас захисту | Клас захисту ІІ |