



Вимикач навантаження, 250А, 4п

HA454

Архітектура

Тип управління	Двигий шток
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V
---	-------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	250 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	250 A
Струм вимкнення	30 kA
Номинальний струм	250 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	9 kA
Номинальний робочий струм AC21 категорія A	250 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	250 A
Номинальний робочий струм по AC23 категорії A	200 A
Дозволений робочий струм по AC23 категорії A	200 A

Потужність

Потужність до 440/500 В, 50 Гц	140 kW
Номинальна потужність до 660 В, 50 Гц	90 kW
Активна потужність при 380/415 В, 50 Гц	132 kW
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,4 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	5,8 W

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Монтаж

Момент затяжки	20
Тип монтажу	Задня панель

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	150 mm ²
Тип з'єднання	роз'єм

Обладнання

Ширинна доступна для ізоляційного з'єднання	120 mm ²
Моторпривід опціонально	ні

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP00
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...70 °C
--------------------	-------------