



**Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А,
4п, 4м**

HAC410

Архітектура

Тип управління	Короткий шток
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	100 A
Номинальний струм	100 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	25 kA
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	1,5 kA
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	100 A
Номинальний робочий струм AC23 категорія A	80 A
Дозволений робочий струм AC23 категорія A	80 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	16 W
--	------

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полк	4 W
---	-----

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	35 мм ²
--	--------------------

Тип з'єднання	Гвинтовий
---------------	-----------

Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
-------------------------	----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...70 °C
--------------------	-------------