



**Щит розподі льчий на 3 модулі , з/у з прозрачною дверцею, IP65, VECTOR**

VE103D

**Архі тектура**

Тип монтажу	Зовні шні й монтаж
-------------	--------------------

**Основні електричні характеристики**

Ноі нальна напруг а	400 В
---------------------	-------

**Електричний струм**

Ноі нальний струм	63 А
-------------------	------

**Кришка, двері**

Тип закривання дверей	Защі пка
Ступі нь захисту IP	65
Мжливі сть блокування	ні

**Матері али**

Колі р	Сі рий граф т
Колі р RAL	RAL 7035 - Сві тло-сі рий
Матері ал	Полі сті рол (PS)

**Розмі ри**

Глибина встановленого виробу	93 mm
Внутрі шня глибина	93 mm
Висота встановленого виробу	175 mm
Щірина встановленого виробу	110 mm
Щірина в модулях	3
Товщина матері алу бі чної поверхні	2,5 mm

**Монтаж**

Пі дходить для вживання поза будинком	так
---------------------------------------	-----

**Пі дключення**

Кі лькі сть вхі дних кабелі в	2
-------------------------------	---

#### Обладнання

Кількість рядів в щита	1
Кількість секцій в щита	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

#### Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP65
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

#### Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------