



Вимикач 2-полюсний Lumina, чорний, 10АХ/230В

WL0063

Архітектура

| | |
|------------------|---|
| Кількість кнопок | 1 |
|------------------|---|

Керування та індикатори

| | |
|--------------------|----|
| Сигнальна лампочка | ні |
|--------------------|----|

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 В |
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальний струм | 10 АХ |

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 10 АХ |
|-------------------|-------|

Матеріали

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Колір лінії ділянки | чорний |
| Колір | Чорний |
| Колір RAL | RAL 9004 Сигнальний чорний |
| Матеріал / Дизайн | лакований |
| Матеріал | Пластик/метал |

Розміри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина | 42 mm |
| Глибина занурення | 26 mm |
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |

Монтаж

| | |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

Підключення

| | |
|---------------|----------------------|
| Тип з'єднання | Штекерне під'єднання |
|---------------|----------------------|

Стандарти

| | |
|--------|------------|
| Дзволи | EN 60669-1 |
|--------|------------|

Безпека

| | |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
|-----------------------|------|

Умови використання

| | |
|--|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |
|--|-------------|
