



Щит розподі льчий на 48(56) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

VE412DN

Архі тектура

Тип монтажу	Зовні шні й монтаж
-------------	--------------------

Основні електричні характеристики

Номі нальна напруг а	400 В
----------------------	-------

Електричний струм

Номі нальний струм	63 А
--------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защі пка
Ступі нь захисту IP	65
Можливі сть блокування	ні

Матері али

Вага м ді в виробі	0,214 kg
Колі р	Сі рий графї т
Колі р RAL	RAL 7035 - Сві тло-сі рий
Матері ал	Полі сті рол (PS)

Розмі ри

Глибина встановленог о виробу	151 mm
Внутрі шня глибина	151 mm
Висота встановленог о виробу	677 mm
Ші рина встановленог о виробу	310 mm
Ші рина в модулях	48
Товщина матері алу бі чної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Пі дходить для вживання поза будинком	так
---------------------------------------	-----

Підключення

Кількість входних кабелів	12
---------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів в щиті	4
Кількість секцій в щиті	1
Кількість рядів	4
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK08
Захисне виконання ІР	IP65
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------