


276762

276748


Steel ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением с контролем ослепления, для установки на потолок. Артикул доступен в модели WIDE с распространяющей оптикой downlight из микропризматического ПММА (UGR<19) и в модели ACCENT с чёрным рефлектором (UGR<16). Встроенные источники ЛЕД; CRI ≥ 90.




IP20

2,140 Kg / 0,0178 m³
LED 36W / 2600/2770 Lm



IP20

2,140 Kg / 0,0178 m³
LED 36W / 2500/2680 Lm



Kit Straight Continuous
Не включен
Аксессуары

- | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|----------------|
| 276786 | Белый | 3000K ^{new} | 276748 | Белый | 3000K ^{new} | 271712 | ^{new} |
| 276793 | Белый | 4000K ^{new} | 276755 | Белый | 4000K ^{new} | | |
| 276762 | Чёрный | 3000K ^{new} | 276724 | Чёрный | 3000K ^{new} | | |
| 276779 | Чёрный | 4000K ^{new} | 276731 | Чёрный | 4000K ^{new} | | |


LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



P. 068

Lika Surface ^{new}

Серия встраиваемых прямоугольных светодиодных модулей из литого алюминия, чёрной или белой краски и с рефлектором из поликарбоната. Модули доступны с пятью линзами. Специально спроектирован, чтобы избежать ослепления (UGR <16), его идеальным размещением являются ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1100/1250 Lm

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

- | | | |
|--------|--------|----------------------|
| 248530 | Белый | 3000K |
| 267838 | Белый | 4000K ^{new} |
| 244884 | Чёрный | 3000K |
| 267821 | Чёрный | 4000K ^{new} |

P. 634