


Office ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым освещением. Доступный в белом или чёрном цвете с чёрными рефлекторами. Встроенные источники ЛЕД с контролем ослепления (UGR < 16); начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,820 Kg / 0,0041 m³
LED 30W / 2800/3100 Lm


- 271194 Белый 3000K^{new}
- 271217 Белый 4000K^{new}
- 271187 Чёрный 3000K^{new}
- 271200 Чёрный 4000K^{new}



Desk

Корпус света и потолочная чаша из алюминия порошковой окраски белого или чёрного матового цвета. Подвес с электрическими проводами регулируемые по длине.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,890 Kg / 0,0196 m³
LED 32W / 2100 Lm

- 138237 Белый
- 173245 Чёрный

P. 369




Linus ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением. Артикул модульный и может предлагаться отдельно или на постоянной основе. Встроенные ЛЕД; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; CRI ≥ 80; степень защиты IP20, класс изоляции I. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.


Непрямой свет в комплекте.

P. 368




IP20

2,550 Kg / 0,0112 m³
LED 34W / 3850 Lm



IP20

0,260 Kg / 0,0003 m³
LED 3W / 350 Lm



Connector
Не включен
Аксессуары

- | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|
| 241968 | Белый | 3000K | 241999 | Белый | 3000K | 241982 |
| 268231 | Белый | 4000K ^{new} | 268149 | Белый | 4000K ^{new} | |
| 241975 | Чёрный | 3000K | 242002 | Чёрный | 3000K | |
| 268217 | Чёрный | 4000K ^{new} | 268118 | Чёрный | 4000K ^{new} | |