




## Flood new

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла с неровным украшением. Модель с датчиком движения с регуляцией Люкс и времени включения. Доступный в цвете белом и чёрном.

**LED** Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.


**PIR** Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³  
LED 30W / 2700 Lm


269078 Белый  
269061 Чёрный



IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³  
LED 20W / 1850 Lm


new 251004 Белый  
new 250991 Чёрный



IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³  
LED 30W / 2700 Lm

new 251028 Белый  
new 251011 Чёрный



IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³  
LED 20W / 1850 Lm

new 269108 Белый  
new 269092 Чёрный

## Style new

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным LED. Модель AP Sensor оснащена сенсором PIR. Доступен в антраците или белом покрытии.

**LED** Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

**PIR** Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.




P. 749



221502


209852



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³  
LED 9W / 750 Lm

269139 3000K Белый new  
221502 4000K Белый  
246857 3000K Антраци.  
209845 4000K Антраци.



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³  
LED 9,5W / 750 Lm

269146 3000K Белый new  
209852 4000K Белый  
246864 3000K Антраци.  
221519 4000K Антраци.