

Arca **new**

Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Il sistema è anodizzato e verniciato. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. Moduli track disponibili anche nella finitura ottone satinato. La sezione della scocca per le versioni a soffitto e a sospensione è larga 42 mm e alta 85 mm, mentre quella per la versione a incasso è larga 86 mm e alta 90 mm. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze: 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13, i moduli TRACK, TRACK FLAT oppure PENDANT per un'illuminazione SPOT con differenti angoli di emissione. Il modulo CORNER per composizioni angolari. LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K, binning iniziale ≤ 3 -Step MacAdam, protezione IP20, classe isolamento III, durata utile LED 50.000 h L70B50. L'alimentazione in 48Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.



Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



Articolo con UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥ 80 / ≥ 90
UGR	<13, <16 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

