

# Ego <sup>new</sup>

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico con blocco meccanico di sicurezza. Il sistema è disponibile in colore nero, bianco oppure ottone satinato, nella modalità d'installazione a plafone, sospensione e incasso. La sezione del profilo è larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente componibili a seconda della disposizione desiderata e modificabili all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE, DOUBLE e FLAT SINGLE per un'illuminazione spot, il modulo ACCENT con controllo dell'abbagliamento ( $UGR < 19$ ), il modulo PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione diffusa e uniforme. LED integrati con temperatura di colore di 3000 K e CRI 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V o DALI. Ideale per l'illuminazione di piccoli e grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

## PRO

Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

## UGR

Articolo con  $UGR < 19$  (Accent, Pendant).

<b>Sorgente</b>	LED COB / SMD
<b>Driver incluso</b>	No
<b>Driver disponibili</b>	On/Off
<b>Controllo</b>	1-10V / DALI
<b>MacAdam</b>	SDCM 3
<b>CCT</b>	3000K
<b>CRI</b>	$\geq 90$
<b>UGR</b>	$< 19$ (Accent, Pendant)
<b>Durata LED</b>	50.000h
<b>Classe isolamento</b>	III
<b>IP</b>	20
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Garanzia</b>	5 anni

