


# Oracle Slim Round new

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con controllo ON-OFF oppure dimmerabile DALI/Push, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h, protezione IP20, classe isolamento II.

<b>Sorgente</b>	LED SMD	<b>Durata LED</b>	20.000 h
<b>Potenza</b>	32W / 89W	<b>Classe</b>	II
<b>Driver incluso</b>	On/Off / DALI/Push	<b>isolamento</b>	
<b>Driver disponibili</b>	No	<b>IP</b>	20
<b>Angolo</b>	115°	<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>CCT</b>	3000 K/ 4000 K		
<b>CRI</b>	≥80		



## LED SMD Driver incluso

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€					
ø 500	32 W	1,400 Kg	0,0376 m <sup>3</sup>	On-Off	3150 lm	3000 K	Bianco	229461	200					
						3000 K	Nero	229492	200					
						3350 lm	4000 K	Bianco	269856	200				
						4000 K	Nero	304380	200 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
ø 700	38 W	1,660 Kg	0,0809 m <sup>3</sup>	On-Off	4300 lm	3000 K	Bianco	229485	245					
						3000 K	Nero	229515	245					
						4500 lm	4000 K	Bianco	269863	245				
						4000 K	Nero	304410	245 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
ø 900	43 W	1,500 Kg	0,0857 m <sup>3</sup>	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Bianco	304434	360 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
						3000 K	Nero	304427	360 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
						39 W	1,200 Kg	0,0534 m <sup>3</sup>	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Bianco	304403	300 <span style="color: #e67e22;">new</span>
						3000 K	Nero	304397	300 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
ø 1500	55 W	1,800 Kg	0,2212 m <sup>3</sup>	On-Off	5400 lm	3000 K	Bianco	229478	300					
						3000 K	Nero	229508	300					
						5700 lm	4000 K	Bianco	269870	300				
						4000 K	Nero	304441	300 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
	76 W	2,000 Kg	0,3072 m <sup>3</sup>	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Bianco	304465	600 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
						3000 K	Nero	304458	600 <span style="color: #e67e22;">new</span>					
						9650 lm	4000 K	Bianco	285078	490				
						4000 K	Nero	285061	490					

Lunghezza cavo 2500 mm

