

Eos new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso con ottica simmetrica e fascio di apertura variabile da stretto ad ampio (20°-55°), adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in due diverse potenze con una temperatura di colore di 3000K e con indice di resa cromatica ≥ 90 ; binning iniziale ≤ 3 Step MacAdam. Montaggio, smontaggio e regolazione dell'apertura del fascio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e alta resa cromatica, ad esempio aree ESPOSITIVE, spazi MUSEALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V/ DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥ 90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



[Link - Pagina 650](#)