


Kanlux

14815 PILO-P/SV 7040T/P

Світильник герметичний

5907540958707



Kanlux PILO — це канальний світильник з підвищеною герметичністю (ступінь захисту IP54), що гарантує ефективний захист від пилу та бризок. Цей світильник обладнаний металевою захисною сіткою, котра забезпечує додатковий захист плафону світильника від механічних пошкоджень.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 60

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 405

Граматура [г]: 433.33

Вага коробки [кг]: 5.19996

Ширина коробки [см]: 17.5

Висота коробки [см]: 35.5

Довжина коробки [см]: 47.5

Обсяг коробки [м³]: 0.029509

Kanlux

14815 PILO-P/SV 7040T/P

Світильник герметичний

