


Kanlux

19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник

5905339190659



Светильники круглые ip65 Kanlux DABA PRO – это профессиональное освещение для инвесторов своей жизни для тех, кто точно знает, что качественный товар стоит своих денег. Лучшие показатели по светопередаче. Высокая герметичность IP65 и высокая устойчивость к погодным условиям, а также устойчивость к механическим повреждениям IK10 и дополнительная защита светильника от открывания с возможностью комбинировать в одной световой системе между собой по принципу ВЕДУЩИЙ → ПОДЧИНЕННЫЙ (первый и последний). Светильник с сенсором контролирует всю цепочку светильников. Возможность выбора версии без датчика движения (25 Вт) и с датчиком (26 Вт) и двух цветов корпуса - белого и черного. Высокое качество потолочных светильников Kanlux DABA PRO подтверждается 5-летней гарантией.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 85

Диаметр [мм]: 300

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2800

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Угол свечения [°]: 115

Date of issue: 17.09.2021, 09:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник

**Световая отдача лампы [лм/Вт]: 112****Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°С]: -20÷40****Материал корпуса:** пластмасса**Вид соединения:** клеммник самозажимной**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2,5****Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами****энергоэффективности: A++,A+,A****Время разгорания лампы [с]: ≤1****Время зажигания лампы [с]: ≤0,5****Степень защиты IK:** 10**Степень защиты IP:** 65**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 5**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 5**Вес нетто единицы [г]: 778****Граматура [г]: 1200****Длина потребительской упаковки [см]: 32****Ширина потребительской упаковки [см]: 11****Высота потребительской упаковки [см]: 32.5****Вес коробки [кг]: 6****Ширина коробки [см]: 34****Высота коробки [см]: 34****Длина коробки [см]: 57.5****Объем коробки [м³]: 0.06647****ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте