


Kanlux

19641 GLASO EL-2I

Світильник настінно-стельовий

5905339196415



Kanlux GLASO – це серія точкових світильників (стельових і настінних). Завдяки механізму регулювання, ми можемо вільно встановлювати кут падіння світла. Форма світильників і цікавий дизайн скляних абажурів підкреслюють характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть тонких штрихів в сучасні інтер'єри.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 365

Ширина (мм): 95

Висота (мм): 143

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: G9

Цоколь: G9

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 876

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:33

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

19641 GLASO EL-2I

Світильник настінно-стельовий



Граматура [г]: 1154.17

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 37.5

Вага коробки [кг]: 13.85004

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 39

Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.072072