

Kanlux

19951 DUCE AL-DT050



Стельовий точковий світильник

5905339199515



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Kanlux DUCE – це сучасний дизайн і простота конструкції. Ідеально підходить в якості елементу основного або додаткового освітлення як в приватних інтер'єрах, так і в громадських приміщеннях. Їх рекомендується встановлювати там, де необхідно за допомогою непомітного освітлення підкреслити цікавий інтер'єр. Можливість регулювання відхилення джерела світла на 25° дозволяє направити промінь світла в потрібне місце або точку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: алюміній браширований

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 82

Діаметр (мм): 80

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 250

Документ 120012010. 06.07.2020, 10.34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

19951 DUCE AL-DT050

Стельовий точковий світильник



Граматура [г]: 308.5
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 9.5
Вага коробки [кг]: 6.17
Ширина коробки [см]: 19.5
Висота коробки [см]: 21
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.019247