

Kanlux NOTUS

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► SURFACE-MOUNTED LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT; NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT; NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	biały white
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	biały white
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	biały white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	biały white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	biały white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8	Light bulb icon	Grounding symbol	IP 20	House icon	Temperature icon 5+25	Mounting icon	Ballast icon
1+2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	ERC					

AKCESORIA ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie / ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie / ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie „V”
gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
oprawy przystosowane do zwieszania na zawieszach
statecznik marki OSRAM w klasie A2
łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
szybkoszłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe
NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z „ciepłym startem”
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NOTUS are raster facade luminaires that can be mounted quickly and easily. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces. It is all due to good lighting parameters at a good price, simple construction and durability of the materials of which they are made.

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for hanging on slings
Class A2 OSRAM ballast
easy installation of the grille on spring hooks
quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating
NOTUS 3WS equipped with a „warm start” ballast
Enclosure material: steel
Reflector material: aluminum alloy