Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

BISO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

NEW

BISO LED EL 8W-GR

BISO LED EL 8W-W

IP54 | LED technology

Kanlux BISO to oprawyelewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI),jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie KanluxBISO światło padające z modułu LED jest miękko rozpraszane na elewacji itylnej części oprawy.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux BISO arefacade fittings characterized by simple and attractive design. They can beused as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient),at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux BISOholder light falling from the LED module is softly diffused on facade and arear part of the holder.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥80	COB				
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC		



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

NEW

FORRO LED EL 8W-GR

FORRO LED EL 8W-W

IP54 | LED technology

Kanlux FORRO to oprawyelewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI),jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W Kanlux FORRO kierunek padania światła jest zwrócony na elewację, tworząc świetlny otokwokół oprawy.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux FORROare facade fittings characterized by simple and attractive design. They canbe used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRIcoefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54).In Kanlux FORRO light is directed towards facade, creating a light rim aroundthe holder.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8	330	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8	480	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥80	SMD				
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC		



FORRO LED EL 8W