Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

ONTEC S

OPRAWA AWARYJNA LED ▶ EMERGENCY LIGHTING LED

ONTEC S M1 301M

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	[h]	AT
ONTEC S C1 302M AT	**27652**	5902052502523	2	3	✓
ONTEC S C1 302M ST	**27880**	5902052502400	2	3	
ONTEC S M1 301 M AT	**27054**	5902052500963	1	3	✓
ONTEC S M1 301 M ST	**27396**	5902052500826	1	3	
ONTEC S M1 301M ST IP44	**27920**	5902052570294	1	3	
ONTEC S M1U 301NM ST IP44	**27944**	5902052587223	1	3	
ONTEC S M2 102 M AT	**27057**	5902052501021	2	1	✓
ONTEC S M2 102M AT	**27646**	5902052500970	2	1	✓
ONTEC S M2 102M ST	**27827**	5902052500833	2	1	
ONTEC S M2 302 M COLD AT	**27056**	5902052501045	2	3	✓
ONTEC S M2 302M AT	**27647**	5902052500987	2	3	✓
ONTEC S M2 302M COLD ST	**27831**	5902052500901	2	3	
ONTEC S M2 302M ST	**27828**	5902052500840	2	3	
ONTEC S M5 105M AT	**27648**	5902052500994	5	1	✓
ONTEC S M5 105M ST	**27829**	5902052500857	5	1	
ONTEC S M5 305M AT	**27649**	5902052501007	5	3	✓
ONTEC S M5 305M ST	**27830**	5902052500864	5	3	
ONTEC S W1 302 M COLD AT	**25436**	5902052503063	2	3	✓
ONTEC S W1 302 M COLD ST	**27895**	5902052502943	2	3	
ONTEC S W1 302M AT	**27664**	5902052503001	2	3	✓
ONTEC S W1 302M ST	**27892**	5902052502882	2	3	

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 65 | TcK 5000 | [°C] 10÷40 | CE | EAC



ONTEC S M1 301M