

Kanlux

22673 REGIS 4LED 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339226730



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: T8 LED

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach

energetycznych: A++,A+,A

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2280

Gramatura [g]: 2900

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5


Waga kartonu [kg]: 2.9

Szerokość kartonu [cm]: 63

Kanlux

22673 REGIS 4LED 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa



Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5


Objętość kartonu [m³]: 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~ ; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym


KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-VWV



KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



AKCESORIA:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowym suficie podwieszanym. 4szt w komplecie.