


Kanlux

22944 RAPID v2 E27-NW

Светодиодный источник света

5905339229441



Светодиодные лампы Kanlux RAPID E27 были сделаны с особой тщательностью к каждой детали. В версии Kanlux RAPID HI достигается максимальная мощность (эквивалент традиционных лампочек мощностью 100 Вт). Они отличаются, прежде всего, высоким световым потоком и светоотдачей, достигающей почти 117 лм / Вт. Дополнительным преимуществом этих источников является гибридная конструкция корпуса.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 107

Диаметр [мм]: 60

Глубина [мм]: 60

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальная мощность [Вт]: 4,9

Материал: пластмасса

Материал плафона: пластмасса

Источник света: A60

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 500

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Номинальный угол излучения [°]: 180

Номинальный угол излучения [°]: 180

Номинальный ток лампы [mA]: 45

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 5

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от

полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Date of issue: 09.11.2021, 13:48

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

22944 RAPID v2 E27-NW

Светодиодный источник света



Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:

<5% по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:

≥90

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80

Декларация об эквивалентности в отношении

мощности [Вт]: 41

Форма источника света: standardowa

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 10

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 30

Граматура [г]: 56.6

Длина потребительской упаковки [см]: 6

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 10.5

Вес коробки [кг]: 5.66

Ширина коробки [см]: 32.5

Высота коробки [см]: 24

Длина коробки [см]: 66

Объем коробки [м³]: 0.05148

