Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

# 23453 MERGE MW-L

Датчик движения MW

5905339234537




## ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет**: белый
**Место монтажа**: для встроенной установки в стене
**Место использования**: внутри
**Микрозазор между контактами реле**: да
**Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов**: да
**Длина [мм]**: 80
**Ширина [мм]**: 47
**Высота [мм]**: 80
**Регулировка чувствительности**: да

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]**: 220-240 AC
**Номинальная частота [Гц]**: 50/60
**Класс защиты от поражения электрическим током**: II
**Материал**: пластмасса
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]**: 5÷25
**Вид датчика**: микроволновой
**Вид соединения**: клеммник присоединительный
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]**: 0,75÷1,5
**Время работы датчика [секунда-минута]**: 10-12
**Рабочая частота датчика [МГц]**: 5,8
**угол действия датчика [°]**: 180
**Максимальное время действия [мин]**: 12
**Максимальное время действия [с]**: 10
**Максимальная мощность [ВА]**: 1200
**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]**: 3-2000
**Степень защиты IP**: 20
**Дальность действия датчика [м]**: max 9

## ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения**: штука
**Как упаковано**: 100
**Количество штук в промежуточной упаковке**: 1
**Количество штук в групповой упаковке**: 100
**Вес нетто единицы [г]**: 92
**Грамматура [г]**: 130.9
**Длина потребительской упаковки [см]**: 8.5
**Ширина потребительской упаковки [см]**: 6
**Высота потребительской упаковки [см]**: 8.5
**Вес коробки [кг]**: 13.09

Date of issue: 26.06.2020, 21:31

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

# 23453 MERGE MW-L

Датчик движения MW

**Ширина коробки [см]**: 35
**Высота коробки [см]**: 36.5
**Длина коробки [см]**: 45
**Объем коробки [м³]**: 0.057488

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- максимальная дальность обнаружения движения составляет 9 м
- максимальный горизонтальный угол работы датчика движения составляет 360°
- возможность регулировки времени освещения от 10 секунд до 7 минут
- возможность настройки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает
- обнаружение движения 0.6-1.5м/с
- максимальный вертикальный угол работы датчика движения составляет 180°


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU