


Kanlux

24410 SOREN O-SR WW

Стельовий точковий світильник

5905339244109



Kanlux SOREN - це скляні світильники, додатковою перевагою яких є кольорова декоративна світлодіодна стрічка, яка освітлює скляну основу світильника.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Замінні джерела світла: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 22
Діаметр (мм): 90
Монтажний отвір (мм): Ø65-70
Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50/60
Потужність максимальна (Вт): max 20
Номинальна потужність (LED) (Вт): 3,6
Джерела світла: PAR16
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: теплий білий
Колірна температура (К): 3000
Цоколь: GU10
Тривалість роботи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥15000
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: скло
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5
Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A
Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50

Kanlux

24410 SOREN O-SR WW

Стельовий точковий світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 210
Граматура [г]: 247
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 12.35
Ширина коробки [см]: 23
Висота коробки [см]: 31.5
Довжина коробки [см]: 54
Обсяг коробки [м³]: 0.039123