



# Kanlux

## 24442 SILMA LED EL-30

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244420



Kanlux SILMA – це серія світильників з незвичайною, футуристичною формою. Цікавий дизайн світильників – це, передусім, плоскі абажури цих світильників з вбудованими світлодіодними джерелами світла. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Рекомендуємо його для сучасних, модерністських інтер'єрів

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 200

**Ширина (мм):** 200

**Висота (мм):** 185

**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 3 x 6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** скло

**Тип діода:** LED COB

**Світловий потік (лм):** 3 x 320

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (K):** 3000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 17000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥12000

**Кут освітлення (°):** 95

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):**

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 24442 SILMA LED EL-30

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 1200

Граматура [г]: 1488.75

Довжина споживчої упаковки [см]: 22

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 22

Вага коробки [кг]: 11.91

Ширина коробки [см]: 45.5

Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 45.5

Обсяг коробки [м³]: 0.054862

