



Kanlux

24452 TUME LED EL-30

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244529



Kanlux TUME – візуально приваблива і зручна в експлуатації сучасна серія настінних і стельових світильників. Світильники оснащені вбудованим світлодіодним джерелом світла COB теплого кольору. Kanlux TUME дає можливість повного регулювання напряму падіння світлового потоку. Незвичайний дизайн сприяє тому, що цей світильник чудово виглядає в сучасних житлових приміщеннях, готелях і ресторанах.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 545

Ширина (мм): 120

Висота (мм): 175

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 3 x 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 3 x 500

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 17000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥12000

Кут освітлення (°): 65

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Kanlux

24452 TUME LED EL-30

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 1025

Граматура [г]: 1451.25

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 14

Висота споживчої упаковки [см]: 55.5

Вага коробки [кг]: 11.61

Ширина коробки [см]: 56

Висота коробки [см]: 37

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.118104

