


Kanlux

25435 ONTEC G AT005 301

Аварійний світильник LED

5902052515899



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Замінні джерела світла: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷35

Акумулятор (вид): Ni-Cd HT

Акумулятор (параметри): 3.6V

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: вказання напряму евакуації

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 323

Довжина споживчої упаковки [см]: 25.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 20

Вага коробки [кг]: 0.323

25435 ONTEC G AT005 301

Аварійний світильник LED

Ширина коробки [см]: 3.5
Висота коробки [см]: 20
Довжина коробки [см]: 25.5
Обсяг коробки [м³]: 0.001785

АКСЕСУАРИ:**27051** ZEST.MONT.P/T ONTEC GAkcesoria
do opraw
awaryjnych
LED**27947** ZESTAW OG-M.WPUSZCZGAkcesoria
do opraw
awaryjnych
LED**27946** ZESTAW OG-M.WPUSZCZBAkcesoria
do opraw
awaryjnych
LED