


Kanlux

25681 SORTA 16L-UP-SE

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339256812



Kanlux SORTA – це садові світильники, які відрізняються можливістю заміни джерела світла, що дозволяє регулювати колір і потужність освітлення відповідно до індивідуальних потреб. Світильники виготовлені зі скла і алюмінію, а їх чорний і білий кольори підійдуть практично до будь-якої обстановки. Додатковою перевагою є опалесцентний абажур, який рівномірно розсіює світло.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Ширина (мм): 135

Висота (мм): 163

Діаметр (мм): 108

Регулювання чутливості: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-8

кут дії датчика [°]: 110

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 4,5/OFF

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 3

25681 SORTA 16L-UP-SE

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 12**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 586**Граматура [г]:** 794.17**Довжина споживчої упаковки [см]:** 16**Ширина споживчої упаковки [см]:** 13.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 20.5**Вага коробки [кг]:** 9.53004**Ширина коробки [см]:** 35**Висота коробки [см]:** 43.5**Довжина коробки [см]:** 42**Обсяг коробки [м³]:** 0.063945**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- макс. ширина джерела 55 мм
- SORTA 16L-UP-SE оснащений датчиком руху / можливість регулювання тривалості освітлення від 5 с. до 8 хв./ максимальний діапазон виявлення руху до 3 м / горизонтальний кут виявлення руху 110 °