


Kanlux

25760 SOBI PV 21

Світлодіодний сонячний світильник

5905339257604



Садові світильники Kanlux SOBI виготовлені з нержавіючої сталі, ПВХ і, що найважливіше, оснащені вбудованою сонячною панеллю. Класичний стиль світильників і зручність за рахунок застосування вбудованих сонячних батарей, і, отже, незалежність від електричної мережі, є їх безсумнівними перевагами.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 85

Ширина (мм): 143

Висота (мм): 205

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 1,2 DC

Потужність максимальна (Вт): 0,15

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 15

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 6500

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥70

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -15÷40

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Kanlux

25760 SOBI PV 21

Світлодіодний сонячний світильник

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 360

Граматура [г]: 483.13

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 7.73008

Ширина коробки [см]: 40

Висота коробки [см]: 32.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.0611

