

Kanlux

25802 BORD DLP-350-AL


Стельовий точковий світильник

5905339258021



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Документ створено: 06.07.2020, 10:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



М'які краї, зігнуті лінії і обтічна форма надають світильникам Kanlux BORD елегантності і витонченості. Сучасний дизайн, елегантна простота і обтічна форма сприяють тому, що ці світильники можуть встановлюватися як в житлових, так і в офісних приміщеннях.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: алюміній браширований

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 178

Ширина (мм): 154

Висота (мм): 125

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1250

Граматура [г]: 1431.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 18

Kanlux

25802 BORD DLP-350-AL

Стельовий точковий світильник



Ширина споживчої упаковки [см]: 19

Висота споживчої упаковки [см]: 13.5

Вага коробки [кг]: 8.59002

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 29.5

Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.033866