

# Kanlux

## 26115 TOLEO DTL50-AL


Стельовий точковий світильник

5905339261151



MO  
DE  
RN  
design

HIGH  
quality  
finish



Серія Kanlux TOLEO – це сучасні підвісні стельові світильники. Мінімалістичний дизайн, алюмінієвий корпус і модні кольори роблять їх дуже цікавим елементом дизайну інтер'єру. Світильники Kanlux TOLEO, завдяки їх унікальним обтічним формам, універсальним кольорам і можливості самостійно вибирати колір світла, ідеально підходять як для житлових, так і для офісних приміщень.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** алюміній браширований

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 90

**Ширина (мм):** 90

**Висота (мм):** 105

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 25

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними**

**класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Налаштування кута освітлення світильника:** в двох вісях

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30/30

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 20

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 20

**Вага нетто одиниці [г]:** 400

Документ створено: 06.07.2020, 10:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 26115 TOLEO DTL50-AL

Стельовий точковий світильник



**Граматура [г]:** 465.5  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 11  
**Вага коробки [кг]:** 9.31  
**Ширина коробки [см]:** 21  
**Висота коробки [см]:** 24.5  
**Довжина коробки [см]:** 49.5  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.025468