


# Kanlux

## 26305 QULES AC O-C

Стельовий точковий світильник

5905339263056

IP  
44/20



Стельові світильники Kanlux QULES є одними з найпопулярніших світильників з підвищеним IP. Ідеально підходять для монтажу у ванних кімнатах або інших місцях з підвищеною вологістю.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий  
**Необхідність використання самозахисних ламп:** так  
**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю  
**Місце використання:** всередині і зовні  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Замінні джерела світла:** так  
**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так  
**в комплекті джерело світла:** ні  
**Висота (мм):** 44  
**Діаметр (мм):** 83  
**Монтажний отвір (мм):**  $\varnothing 71-74$

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Потужність максимальна (Вт):** max 35  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II  
**Джерела світла:** PAR16  
**Цоколь:** GU10  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35  
**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E  
**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію  
**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий  
**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє  
**Ступінь IP:** 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 50  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 50  
**Вага нетто одиниці [г]:** 178  
**Граматура [г]:** 220  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 10

# Kanlux

## 26305 QULES AC O-C

Стельовий точковий світильник



**Вага коробки [кг]:** 11

**Ширина коробки [см]:** 31

**Висота коробки [см]:** 23

**Довжина коробки [см]:** 55

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.039215