



# Kanlux

## 26491 AWAN LED C-W

Настільна лампа LED

5905339264916



Kanlux AWAN LED - це світильник з регульованим кронштейном, сенсорним перемикачем з 3-рівневим регулюванням яскравості і додатковим підсвічуванням основи. Завдяки повному налаштуванню кронштейна, світильник не займає багато місця і, в той самий час, дозволяє направляти світло у будь-яке місце. Kanlux AWAN LED C-W оснащений додатковим функціональним дисплеєм поточного часу, дати і температури, будильником з функцією повтору, а також таймером.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** На основі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість затемнення виключно за допомогою внутрішньої електронної системи:** так

**Вмикач:** так

**Замінні джерела світла:** ні

**Висота МАХ (мм):** 435

**Діаметр (мм):** 87

**Довжина кабелю (м):** 1.2

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 7

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** max 240

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (К):** 3000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 110

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Кабель зі штекером

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

Документ створено: 06.07.2020, 15:07

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

# Kanlux

## 26491 AWAN LED C-W

Настільна лампа LED



Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):  
180

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 32

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 32

Вага нетто одиниці [г]: 362

Граматура [г]: 479.38

Довжина споживчої упаковки [см]: 9.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

Висота споживчої упаковки [см]: 27

Вага коробки [кг]: 15.34016

Ширина коробки [см]: 39

Висота коробки [см]: 57

Довжина коробки [см]: 39

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.086697

