


# Kanlux

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Светодиодный настенный светильник IP44

5905339266842



Светильники для зеркал в ванную Kanlux ASTEN LED – это линейный настенный светильник, который найдёт применение в спальнях, гардеробных, а также (благодаря IP44) в местах с высокой влажностью без опасений установив его над зеркалом в ванной комнате. Светильник оснащён встроенными источниками освещения на основе SMD-светодиодов, срок службы которых составляет не менее 25 000 часов. Выбор из двух цветов, трех видов мощности и 3 размеров позволит легко сделать выбор

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый / черный

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 600

**Ширина [мм]:** 110

**Высота [мм]:** 42

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 12

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 850

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 71

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷30

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:**

Date of issue: 20.11.2020, 06:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Светодиодный настенный светильник IP44



0,75÷1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A  
Время разгорания лампы [с]: ≤1  
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5  
Степень защиты IP: 44

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 270

Граматура [г]: 480

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 61

Вес коробки [кг]: 9.6

Ширина коробки [см]: 53.5

Высота коробки [см]: 27

Длина коробки [см]: 64

Объем коробки [м³]: 0.092448