


# Kanlux

## 26723 ARET 2XMR16-W

Кільце точкового світильника

5905339267238



До сімейства світильників Kanlux ARET відносяться декоративні кільця з алюмінієвого сплаву і сталеві жерсті. Ці світильники не мають патрона - можна самостійно вирішити, який патрон в них встановлювати - GZ10 або GX5.3. Це дозволяє привести джерела світла у відповідність до системи монтажу, яка є в наявності в кімнаті. Kanlux ARET зарекомендують себе як джерела допоміжного освітлення у будинках, барах, а також в ресторанах, тобто, всюди, де ви б хотіли підкреслити цікавий дизайн приміщення або виділити його фрагмент.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 185

**Ширина (мм):** 100

**Висота (мм):** 40

**Монтажний отвір (мм):** 90x170

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 35

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 20

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

Документ створено: 06.07.2020, 10:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 26723 ARET 2XMR16-W

Кільце точкового світильника



**Як упаковано:** 25

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 25

**Вага нетто одиниці [г]:** 284

**Граматура [г]:** 359.2

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 19

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 5

**Вага коробки [кг]:** 8.98

**Ширина коробки [см]:** 22

**Висота коробки [см]:** 32.5

**Довжина коробки [см]:** 63

**Обсяг коробки [м³]:** 0.045045

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона