


# Kanlux

## 26729 ALOR DSL-C/M

Кільце точкового світильника

5905339267290



Kanlux ALOR – це багата колірна палітра одного з найпопулярніших стельових світильників діаметром 8,3 см. У комплекті світильників відсутній керамічний корпус. Ми можемо використати корпус, який пасуватиме до цоколю GU10 або Gx5,3, що дозволить нам використати джерела світла, відповідні для підготовленої установки.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хром матовий

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 76

**Ширина (мм):** 76

**Висота (мм):** 34

**Монтажний отвір (мм):** Ø60

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 35

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сталь

**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 44

**Граматура [г]:** 67.2

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9

# Kanlux

## 26729 ALOR DSL-C/M

Кільце точкового світильника



**Ширина споживчої упаковки [см]: 4**

**Висота споживчої упаковки [см]: 8**

**Вага коробки [кг]: 3.36**

**Ширина коробки [см]: 23**

**Висота коробки [см]: 20**

**Довжина коробки [см]: 42**

**Обсяг коробки [м³]: 0.01932**

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона