


Kanlux

26794 ALOR DSO-BR/M

Кільце точкового світильника

5905339267948



Kanlux ALOR – це багата колірна палітра одного з найпопулярніших стельових світильників діаметром 8,3 см. У комплекті світильників відсутній керамічний корпус. Ми можемо використати корпус, який пасуватиме до цоколю GU10 або Gx5,3, що дозволить нам використати джерела світла, відповідні для підготовленої установки.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: латунь матова

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 33

Діаметр (мм): 83

Монтажний отвір (мм): Ø60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 36

Граматура [г]: 60.1

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Kanlux

26794 ALOR DSO-BR/M

Кільце точкового світильника



Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 6.01

Ширина коробки [см]: 21.5

Висота коробки [см]: 36.5

Довжина коробки [см]: 44

Обсяг коробки [м³]: 0.034529

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона