

Kanlux

26838 STOBI ES 250-B

Oprawa sufitowa punktowa


5905339268389



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish

XXL
size



Kanlux STOBI ES to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wysokiej jakości wykończenie, prosta, geometryczna stylistyka i możliwość 20-stopniowej regulacji kąta padania światła, to tylko część ich zalet. Do lamp Kanlux STOBI ES pasują efektownie wyglądające źródła światła ES-111 LED z trzonkiem GU10, co sprawia, że doskonale nadają się one do oświetlenia dużych powierzchni - apartamentów, loftów, sklepów, butików, obiektów hotelowych i restauracji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 340

Szerokość [mm]: 185

Wysokość [mm]: 90

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2x max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: ES-111

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20/20

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Kanlux

26838 STOBI ES 250-B

Oprawa sufitowa punktowa



Masa jednostkowa netto [g]: 1414

Gramatura [g]: 1637.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 35

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Waga kartonu [kg]: 13.1

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 40

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m³]: 0.0592