


Kanlux

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

5905339271556



Светильник колокол светодиодный Kanlux HB PRO HI - это светильники типа "High Bay". Помимо энергоэффективности, которая гарантируется используемой в них светодиодной технологией, они также характеризуются чрезвычайно высокой прочностью и высокой степенью защиты IP65. Они идеально подходят для высоких складов, производственных цехов и магазинов. Дополнительное преимущество этих светильников - интегрированное распределительная коробка, облегчающая монтаж на высоте. Kanlux HB PRO HI это большие световые потоки и высокая эффективность 150 люмен на ватт.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 165

Диаметр [мм]: 285

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 100

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 14000

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 140

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Date of issue: 06.06.2020, 09.07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++,A+,A
 Время разгорания лампы [с]: ≤1
 Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
 Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 1
 Количество штук в промежуточной упаковке: 1
 Количество штук в групповой упаковке: 1

АКСЕССУАРЫ:

33193 HBPH LENS 120D 100W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



33194 HBPH LENS 120D 150W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



33195 HBPH LENS 120D 200W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)







33190 HBPH LENS 60D 100W Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W (33190)



27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

33191	HBPH LENS 60D 150W	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W (33191)
		
33192	HBPH LENS 60D 200W	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)
		
33196	HBPH GRID 100W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, srebrna (33196)
		
33197	HBPH GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, srebrna (33197)
		
33198	HBPH GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, srebrna (33198)
