


Kanlux

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Светодиодный светильник high bay


5905339271563



Date of issue: 06.06.2020, 09:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Светильник колокол светодиодный Kanlux HB PRO HI - это светильники типа "High Bay". Помимо энергоэффективности, которая гарантируется используемой в них светодиодной технологией, они также характеризуются чрезвычайно высокой прочностью и высокой степенью защиты IP65. Они идеально подходят для высоких складов, производственных цехов и магазинов. Дополнительное преимущество этих светильников - интегрированное распределительная коробка, облегчающая монтаж на высоте. Kanlux HB PRO HI это большие световые потоки и высокая эффективность 150 люмен на ватт.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 165

Диаметр [мм]: 330

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 150

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 21750

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 145

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Светодиодный светильник high bay

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A
 Время разгорания лампы [с]: ≤1
 Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
 Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 1
 Количество штук в промежуточной упаковке: 1
 Количество штук в групповой упаковке: 1

АКСЕССУАРЫ:

33193 HBPH LENS 120D 100W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



33194 HBPH LENS 120D 150W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



33195 HBPH LENS 120D 200W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



33190 HBPH LENS 60D 100W Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W (33190)



27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Светодиодный светильник high bay

33191 HBPH LENS 60D 150W Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W (33191)



33192 HBPH LENS 60D 200W Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)



33196 HBPH GRID 100W Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, srebrna (33196)



33197 HBPH GRID 150W Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, srebrna (33197)



33198 HBPH GRID 200W Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, srebrna (33198)

