



Kanlux

02804 BASK CTC-5515-MPC/N

Стельовий точковий світильник

5905339028044



Kanlux BASK - це прості вбудовувані світильники з легким декоративним мотивом. Їх перевагою є гама кольорів (наприклад, сатиновий нікель у поєднанні з золотом). Для світильників Kanlux BASK підходять лампочки з цоколем Gx5,3 (12В).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хром сатиновий / нікель

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 24

Діаметр (мм): 82

Монтажний отвір (мм): Ø75

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 15

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Kanlux

02804 BASK CTC-5515-MPC/N

Стельовий точковий світильник



Вага нетто одиниці [г]: 98

Граматура [г]: 128

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 6.4

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45.5

Обсяг коробки [м³]: 0.022181