

Kanlux

02823 HORN CTC-3114-PG/N

Стельовий точковий світильник

5905339028235



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: золотий / нікель

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 27

Діаметр (мм): 82

Монтажний отвір (мм): Ø60-75

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 46

Граматура [г]: 74

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5


Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 3.7

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 19.5



Kanlux

02823 HORN CTC-3114-PG/N

Стельовий точковий світильник



Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.019305