


# Kanlux

## 28703 BONIS DSL-C

Кільце точкового світильника

5905339287038



Kanlux BONIS - це унікальний вигляд і якість на найвищому рівні. Вони характеризуються оригінальною асиметричною формою, що додасть смаку будь-якому інтер'єру. У холодних лофтах і економічних скандинавських інтер'єрах це буде прикраса, в приміщеннях з ексклюзивним характером, вони ненав'язливо підкреслять їх клімат.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий  
**Необхідність використання самозахисних ламп:** так  
**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так  
**Замінні джерела світла:** так  
**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так  
**в комплекті джерело світла:** ні  
**Довжина (мм):** 99  
**Висота (мм):** 28  
**Монтажний отвір (мм):** Ø70

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC  
**Потужність максимальна (Вт):** max 35  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III  
**Джерела світла:** MR16/PAR16  
**Цоколь:** Gx5,3/GU10  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25  
**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E  
**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію  
**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє  
**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 50  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 50  
**Вага нетто одиниці [г]:** 180  
**Граматура [г]:** 238.6  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 14  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

# Kanlux

## 28703 BONIS DSL-C

Кільце точкового світильника



**Висота споживчої упаковки [см]:** 3.5

**Вага коробки [кг]:** 11.93

**Ширина коробки [см]:** 30

**Висота коробки [см]:** 21

**Довжина коробки [см]:** 56

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.03528